

# ROTORKRÜMLER **PANDA S**

Zur optimalen  
Bodenbearbeitung

GLATTE  
AUSSENFLÄCHEN

•

SEITLICHER  
KETTENANTRIEB

•

STABILE SCHWEISS-  
KONSTRUKTION

•

KURZER ANBAU VON  
VORGRUBBERZINKEN  
MÖGLICH

- im Wein-, Obst und Gartenbau, in Sonderkulturen, Baumschulen und in der Landschaftsgestaltung sowie der Land- u. Forstwirtschaft



## DER IDEALE HELFER.

Der SAUERBURGER Rotorkrümler PANDA S wurde in erster Linie für den Einsatz in Reihenkulturen entwickelt. Der extrem schmale Seitenantrieb, die glatten Außenflächen und der offene Rotor ermöglichen eine optimale Bodenbearbeitung im Weinbau und in anderen Reihenkulturen bis an die Pflanze, ohne diese zu beschädigen.

Das extrem starke Winkelgetriebe, die ausgereifte Konstruktion des Seitenantriebes mit großdimensionierter Antriebskette sowie robusten Kettenrädern und die stabile Wechselrotorlagerung, garantieren für höchste Verfügbarkeit mit minimalen Unterhaltungskosten.

### UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Beidseitige Abweisbügel an den Seitenblechen
- Glatte Außenflächen
- minimale Differenz zwischen Arbeitsbreite und Gesamtbreite durch nach außen geöffneten Rotor
- Kugellagerte Stützräder
- Wechselrotor serienmäßig mit Winkelmesser ausgerüstet
- Unterlenkerschiene 50 x 70 aus Vollstahl zum Anbau von Vorgrubberzinken geeignet
- Rundgeformtes Prallblech zwischen Maschinendach und Messerlaufbahn (verhindert das Ansetzen der Erde und schützt vor Verschleiß des Maschinenchassis)
- Rotor ø 500 mm
- verstärkte Rollenkette
- 6 Messer-Hacksterne
- 1½" Antriebskette



**PANDA 1400S**  
mit Vorgrubber



**PANDA 1400S**  
mit Drillmaschine  
und Rohrtragwalze



**PANDA 1400S**  
FRONT  
mit Stützräder 6.00 x 9  
für Spargelanbau

### SONDERAUSSTATTUNG

- Wechselgetriebe
- Vorgrubberzinken mit Halter
- Frontanbau
- Aufbau-Drillmaschine
- Rohrtragwalze mit gekürzter Klappe
- Frontstützräder

### Maschinenauswahl

Art.Nr.	Typ	Gesamtbreite m	Arbeitsbreite m	Anzahl d. Werkzeuge	Rotor-Ø in mm	Rotor-Rohr Ø in mm	Gewicht kg	Anbau-kategorie	Traktoren-klasse kW
1029B	<b>Panda 1050 S</b>	1,08	1,00	24	500	76,1	405	KAT I	22 - 40
1029C	<b>Panda 1150 S</b>	1,18	1,10	30	500	76,1	415	KAT I	22 - 40
1029D	<b>Panda 1250 S</b>	1,28	1,20	30	500	76,1	425	KAT I	30 - 48
1029E	<b>Panda 1400 S</b>	1,43	1,35	36	500	88,9	460	KAT I	30 - 48
1029F	<b>Panda 1550 S</b>	1,53	1,45	36	500	88,9	470	KAT I	30 - 50
1029G	<b>Panda 1600 S</b>	1,63	1,55	42	500	88,9	500	KAT I	30 - 50
1029H	<b>Panda 1850 S</b>	1,88	1,80	48	500	88,9	535	KAT I	30 - 50

Beratung, Verkauf und Service:



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

**Im Bürgerstock 3 D - 79241 Wasenweiler Tel. 07668 - 90320 Fax - 7802**

**info@sauerburger.de**

**www.sauerburger.de**