

## ZAUNMULCHGERÄT **ILTIS**

Zur optimalen  
Pflege von Grünstreifen  
unter Zäunen und Bäumen

MECHANISCHER  
ANTRIEB

•

ROBUST

•

ZUVERLÄSSIG

SAUERBURGER



## SAUBERE GRÜNSTREIFEN DURCH EINFACHE TECHNIK

Die nach dem Weidegang oder dem Nachmähen der Weiden und Koppeln noch stehenden Streifen unterhalb der Weidezäune, können mit dem von SAUERBURGER speziell dafür entwickelten Zaunmulchgerät **ILTIS** saubergehalten werden. Es entsteht kein Wildwuchs von Brennnesseln, Dornen oder anderem Gestrüpp, welches besonders entlang von Straßen und Wegen einen ungepflegten Eindruck hinterlässt. Das gemulchte Gras wird hinter der Schwenkscheibe verteilt und nach dem Verrotten dem Boden wieder als Dünger zugeführt.

Durch den robusten, serienmäßigen mechanischen Antrieb, der über zwei Hochleistungskeilriemen erfolgt, kann das Gerät an jeden Traktor ab ca. 22 kW/30 PS angebaut werden. Bei der Konstruktion wurde auf einen kompakten Schwenkmechanismus geachtet, um die zu bewegende Masse beim Schwenkvorgang so gering wie möglich zu halten. Der sehr flach gebaute Mulchteller gewährleistet auch ein störungsfreies Arbeiten bei einer sehr niedrigen Zaunhöhe. Die eingebaute Federentlastung lässt den Ausleger sich leicht an die Bodenunebenheiten anpassen. Außerdem hilft eine eingebaute Federvorspannung, die über eine Stellschraube eingestellt werden kann, den Schwenkscheibendruck den jeweiligen Gegebenheiten anzugleichen. Über ein hydr. höhenverstellbares Stützrad kann die Maschine schnell und bequem den jeweiligen Geländegegebenheiten angepasst werden.

### SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG:

- Mulchteller mit 90 cm Durchmesser
- Mechanischer Antrieb über Zapfwelle
- Dreipunkt-Heckanbau Kat. 2
- Schwenkbare Stützräder vorne
- Hydraulisch höhenverstellbares Stützrad vorne rechts
- Auflagedruck über Feder einstellbar
- Gleitteller unterhalb des Messers
- Astabweisende Abdeckhaube oberhalb des Mulchtellers
- Transportsicherung mechanisch
- Abstellstütze
- Anhängung für FXS oder EURO 8-Schnellwechsler (hier **Iltilis** mit Hydro-Motor)

### SONDERAUSRÜSTUNG:

- Gelenkwelle mit Freilauf
- hydraulischer Einzug des Mulchtellers zum Transport
- Dreipunktanhängung Kat. I und II
- Hydraulischer Antrieb
- Frontladeranbau (Euro 8 Aufnahme)
- Hofladeranbau



Großer Schwenkbereich, Federentlastung, hydr. höhenverstellbares Stützrad



Sehr flache Schwenkscheibe zum Unterfahren der Zäune



Gleitteller unter der Schwenkscheibe verhindert eine Verletzung der Grafnarbe

Art.Nr.	Typ	Schwenkbereich m	Schwenkscheiben-Ø	Höhe über Schwenkscheibe bei 6 cm Schnitthöhe	Anbauvariante	Zapfwelle U/min	L / min	erforderliche hydr. Anschlüsse	Gewicht kg
7137C	<b>ILTIS 2000</b>	1,20 - 2,00	90 cm	32 cm	KAT II in Heck	540	--	1x EW (Einfach Wirkend)	260
7137F	<b>ILTIS 2000 mit HydroMotor</b>	1,20 - 2,00	90 cm	32 cm	KAT II in Front Aufnahme f. Schnellwechsler*	--	23 - 25	1 x EW, 1 x druckl. Rücklauf	260

\*optional Aufnahme für Schnellwechsler FXS-System oder Euro 8



Beratung, Verkauf und Service:

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

e-mail: [info@sauerburger.de](mailto:info@sauerburger.de)

[www.sauerburger.de](http://www.sauerburger.de)